

# KASSETTEN

## CAF 94/124/184 MR5I



- Inneneinheit Kassettengeräte- Systeme Multi-Split DC Inverter
- Automatische Umschaltung Heizen/Kühlen
- Spezial Funktionen verhindert das Einblasen von kalter Luft im Wärmepumpen und Defrosting Modus
- Infrarot Fernbedienung
- Temperatursensor in der Fernbedienung
- Nachtschaltungsfunktion
- "I Feel" Funktion garantiert besten Klimakomfort
- Entfeuchtungsfunktion
- Neues zentrifugal Gebläse mit 3 Geschwindigkeiten, gewähren einen leisen und optimalen Lufstrom
- Horizontale Luftleitlamellen autom. Swingfunktion oder fixed
- Anti-bakterieller, waschbare synthetische Umluftfilter beschichtet
- Kondensatwasserpumpe eingebaut
- Frischluftanschluß, möglich

Inneneinheit Gitter	CAF 94 MR 5 I K 70 N 096 T		CAF 124 MR 5 I K 70 N 096 T		CAF 184 MR 5 I K 70 N 096 T	
	Kalt	Warm	Kalt	Warm	Kalt	Warm
Nenn-Kälteleistung (mini - maxi) kW	2,8 [0,7-3,2]	<b>4</b> [0,9-5,4]	3,6 [0,8-3,6]	<b>4,8</b> [0,9-6,3]	5 [1,1-5,8]	<b>7,1</b> [1,2-7,8]
Luftleistung (m³/h) KG/MG/HG	500 / 600 / 700		500 / 600 / 700		580 / 660 / 790	
Entfeuchtung l/h	0,5	-	1,0	-	2,3	-
Gebälsestufen nb	3 - auto		3 - auto		3 - auto	
Stromversorgung V/Ph/Hz	230/1/50		230/1/50		230/1/50	
Stromaufnahme A	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41
Leistungsaufnahme kW	0,087	0,087	0,087	0,087	0,087	0,087
Luft-Ablenkung senkrecht	auto		auto		auto	
Ø Kälteanschlüsse Bördel-Anschluß FLARE (Zoll)	1/4 - 3/8		1/4 - 3/8		1/4 - 3/8	
Innen Ø Kondensatableitung (mm)	18		18		18	
Schall-Leistung (dB(A)) KG/MG/HG	46 / 49 / 53		46 / 49 / 53		46 / 49 / 54	
Schalldruck (dB(A)) KG/MG/HG	37 / 40 / 44		37 / 40 / 44		37 / 40 / 45	
Gewicht kg	16,5 + 2,5		16,5 + 2,5		18,2 + 2,5	
Höhe x Breite x Tiefe mm	296 x 575 x 575		296 x 575 x 575		296 x 575 x 575	
Höhe x Breite x Tiefe (Gitter) mm	64 x 730 x 730		64 x 730 x 730		64 x 730 x 730	