

Secotec 3000 *SecoTec* Swiss Made

Speziell für Wandmontage! In der **Schweiz** produziert! Montage inklusive Antischall-Gummipuffer!
Unerreicht leise! Lieferung inklusive 1m Ablaufschlauch für Direkt- oder Behälterablauf.
 Automatische Ein- und Abschaltung mit Hygrostat / Trocknungsregler!

Secotec 3000



Produktvorteile:

- ✓ **3 Jahre Garantie**
- ✓ **FCKW- freies Kältemittel R407**
- ✓ **Luftfilter zum Auswaschen (keine Wegwerffilter)**
- ✓ **Einsatzbereich auch in kalten Räumen**
- ✓ **vollautomatische Trocknung mit Hygrostat und separatem Trocknungsprogramm END-OFF!**
- ✓ **leiser Ventilator mit hoher Luftumwälzung**
- ✓ **kompakte Abmessungen**
- ✓ **sehr robuste Bauweise, lange Lebensdauer**
- ✓ **einfache Wandmontage**
- ✓ **Ablauf in Kanalisation oder in Behälter als Zubehör umweltfreundlichster Standard (95 % recycelbar)**

Einsatzbereich:

- ✓ **grosse Mehrfamilienhäuser**

Technische Daten		Secotec 3000		
Produktionsland		Schweiz		
Spannung		230 Volt – 50 Hz		
Aufnahmeleistung bei 20° - 60% r.F.		1097 Watt		
Raumtemperatur/ Einsatz von		5 – 30 °C		
Einsatzbereich für: - MFH bis ca.		150 m ³		
Luftumwälzung		2600 m ³ / h		
Kältemittel - (FCKW frei)		R407		
Abmessungen Höhe x Breite x Tiefe		88 x 56 x 53 cm		
Gewicht		64 kg		
Farbe		weiss		
Geräuschpegel im Abstand von 5 m und 2 m		55/57 dbA		
Garantie		3 Jahre		
Max. Wasserentzug und Energie	bei 60 % rel. F.		bei 80 % rel. F.	
	Wasser	Energie	Wasser	Energie
- bei 30°C	53,10 L/24 h	1485 Watt	73,27 L/24 h	1588 Watt
- bei 25°C	46,21 L/24 h	1308 Watt	65,40 L/24 h	1394 Watt
- bei 20°C	33,02 L/24 h	1097 Watt	56,55 L/24 h	1251 Watt
- bei 15°C	22,97 L/24 h	890 Watt	37,80 L/24 h	968 Watt
- bei 10°C	15,80 L/24 h	816 Watt	22,80 L/24 h	828 Watt
- bei 5°C	12,41 L/24 h	765 Watt	17,00 L/24 h	781 Watt

Zubehör lieferbar:

- Kondenswasser Ablaufgarnitur, bestehend aus Behälter und Wandrohr
- Lübra Wandhygrometer (Kontrolle der Luftfeuchtigkeit im Raum)

Bereich	Nr.	Beschreibung	Ihr Vorteil
Warum Secotec? Weil...	1	alle Secotec in der Schweiz (Horn) hergestellt werden - seit 1983	
	2	alle Secotec einfach, zuverlässig und vollautomatisch (feuchteabhängig) funktionieren	
	3	ab Secotec 1000, alle mit der noch energiesparenderen Funktion "END-OFF" ausgestattet sind	
	4	die Wäschetrockner kaum zu hören sind (siehe Geräuschepegel Vergleich)	
	5	die Geräte in Sachen Wasserentzug und Luftumwälzung den Massstab setzen	
	6	die Komponenten hochwertig und langlebig sind > Lebensdauer mindestens 10 Jahre	
	7	Sie unsere Geräte überall in der Schweiz kaufen können	
Material-eigenschaften	1	Gehäuse: Aus 2mm dickem Stahlblech, Pulverbeschichtung RAL9010 (weiss) für Nassräume	lange Lebensdauer
	2	Tropfwannen (Kondenswasser): Rostfrei aus Aluminium, mit grossem Durchmesser des Auslaufstutzen	Keine Rückstände in Tropfwanne
Montage und Service	1	Aufhängung/Winkelprofil: Mit Antischall-Gummipuffer - das Gerät hat dadurch keine direkte Verbingung zur Wand	Keine Geräuscheübertragung
	2	Gehäuse: Besteht aus nur 2 Teilen (verschraubt) und von aussen demontierbarem Bedienungspanel	Einfache, schnelle Wartung/Reparaturen
Technik	1	END OFF Steuerung: Lübra setzt den Massstab! END-OFF Betrieb als Standard für Secotec 1000, 1500, 3000	komfortable Trockenzeiten niedriger Energieverbrauch
	2	Umluftventilator: Langlebiger Axialventilator mit weit niedrigerem Energieverbrauch anstelle meistverwendeten Radialventilatoren	leiser Betrieb hohe Luftumwälzung
	3	Hygrostat: Eingebauter Hygrostat für einen vollautomatischen, feuchteabhängigen Betrieb!	vollautomatischer Betrieb
		Luftfilter: Mehrwegfilter zum auswaschen anstelle eines Wegwerffilters!	keine Unterhaltskosten umweltfreundlich
	4	Abtausystem: ab 5 - 30°C als Standard, elektronische Abtaung	keine Probleme in unbeheizten Räumen
Umwelt	1	Kältemittel: Alle Geräte sind mit FCKW-freien Kältemitteln und Ventil-Technologie ausgestattet	Umweltfreundlich hohe Effizienz
	2	Recycling: Praktisch keine Kunststoffteile mehr (bis 98 % Wiederverwertung gesichert)	Umweltfreundlich
Garantie	1	3 Jahre auf Wäschetrockner	Sicherheit und Qualität

© Lübra Juli 2006

LKU Leuenberger Klimageräte Vertrieb GmbH | Schützenstrasse 33 | 8902 Urdorf
 Tel. 044 - 735 24 24 | Fax 044 - 734 02 20 | Nat. 079 - 623 24 24 | E-Mail: info@lku.ch