



Einfache Wandklimaanlagen mit DC-Inverter

CHS 9 I10

CHS 12 I10



Einfache Wandklimaanlagen mit Wärmepumpe

CHS 9 R10

CHS 12 R10

CHS 18 R10

CHS 24 R10

- 1 Energieklasse A
- 3 hochaktives 3-stufen Filtersystem
- 5 Biofilter
- 6 Ionisator
- 7 Inverter (Modelle CHS 9 I10, CHS 12 I10)
- 10 Öko-Gas R 410a
- 12 4-fach gebrochener Wärmeaustauscher
- 13 Trapezoidform der quer verlaufenden Rohre
- 14 LCD-Bildschirm
- 15 Zweizeige-Luftausstoß
- 16 Gehäuse aus rostfreiem Blech
- 17 beschleunigter Betrieb mittels TURBO - Funktion
- 18 SLEEP - Funktion
- 19 Temperatenausgleich
- 20 AUTO-RESTART Funktion
- 22 einfache Pflege



COMFORT LINE											
MODELLE	KÜHLGAS	KÜHLUNG	KÜHLUNG	EER	ENERGIE- KLASSE	HEIZUNG	HEIZUNG	COP	ENERGIE- KLASSE	LEISTUNG INPUT	LEISTUNG INPUT
					KÜHLUNG				HEIZUNG	KÜHLUNG	HEIZUNG
		kW	Btu/h	W/W		kW	Btu/h	W/W		W	W
a) Einfache Wandklima. mit DC Inverter											
CHS 9 I10	R410a	2,7(0,95-3,4)	9000(3300-11700)	3,21	A	3,3(1-4,2)	11500(3500-14500)	3,44	B	840(300-1150)	960(450-1300)
CHS 12 I10	R410a	3,4(0,46-3,9)	12000(1600-13400)	3,21	A	3,8(0,7-5,0)	13000(2500-17000)	3,45	B	1070(185-1420)	1250(666-1520)
b) Einfache Wandklimaanlage											
CHS 9 R10	R410a	2,6	9000	3,22	A	2,8	9500	3,61	A	800	775
CHS 12 R10	R410a	3,5	12000	3,22	A	4	13000	3,61	A	1090	1110
CHS 18 R10	R410a	5,2	18000	3,10	B	6	20000	3,53	B	1680	1700
CHS 24 R10	R410a	7	24000	2,90	B	8	26300	3,20	C	2410	2485

COMFORT LINE											
MODELLE	LUFTDURCH- FLUSSMENGE	VOLTAGE FREQUENCY, PHASE	GERÄU- SCHPEGEL	GERÄU- SCHPEGEL	ABMESSUNGEN	ABMESSUNGEN	NETTO- GEWICHT	ANSCHLÜSSE	ANSCHLÜSSE	MAX. LÄNGE	MAX. LÄNGE
			INNEN	AUßEN	INNEN	AUßEN		GAS	FLÜSSIGKEIT		
	m³/h	V~,Hz,Ph	dB(A)	dB(A)	mm	mm	kg	ln	ln	m	m
a) Einfache Wandklima. mit DC Inverter											
CHS 9 I10	550	220-230,50,1	30	56	778x249x198	780x245x540	8,6/31	3/8"	1/4"	10	5
CHS 12 I10	700	220-230,50,1	35	58	778x249x198	780x245x540	8,6/33	1/2"	1/4"	10	5
b) Einfache Wandklimaanlage											
CHS 9 R10	450	220-230,50,1	33	51	836x285x186	750x520x270	10/36	3/8"	1/4"	10	5
CHS 12 R10	500	220-230,50,1	36	54	836x285x186	750x520x270	10/36	1/2"	1/4"	10	5
CHS 18 R10	800	220-230,50,1	39	55	1020x320x215	760x590x270	15/40	1/2"	1/4"	10	5
CHS 24 R10	1000	220-230,50,1	43	57	1020x320x215	843x695x330	15/62	5/8"	3/8"	10	5