

EXTRA SCHMALE KANALANSCHLUßGERÄTE

SDAFM 76/96/126/166/186/226 R5I

- Extra niedriges Kanalanschlußgerät für Systeme MINISSET-MULTISSET DC Inverter
- Konsolen / hohe Wand und Unterdeckenmontage
- Produkt, geeignet zur Hotelzimmer Klimatisierung
- Automatische Umschaltung Heizen/Kühlen
- Spezial Funktionen verhindert das Einblasen von kalter Luft im Wärmepumpen und Defrosting Modus
- Infrarot Fernbedienung oder Kabelfernbedienung
- "I Feel" Funktion garantiert besten Klimakomfort, Temperatursensor in der Fernbedienung
- Entfeuchtungsfunktion
- Neues zentrifugal Gebläse mit 3 Geschwindigkeiten, gewähren einen leisen und optimalen Luftstrom
- Regenerierbare, Waschbare Luftfilter mit Antischimmel, Antibakterie Beschichtung
- Dynamische Kältemittelstrom Kontrolle mittel DC Inverter Kompressor, elektronischen Einspritzventils und Fuzzy Logic Managment.

Inneneinheit	230/1/50	SDAFM 76 R5I	SDAFM 96 R5I	SDAFM 126 R5I	SDAFM 166 R5I	SDAFM 186 R5I	SDAFM 226 R5I
Kälteleistung (kW)		2,20	2,80	3,60	4,70	5,60	6,40
Leistungsaufnahme im Kühlbetrieb (kW)		0,037	0,037	0,037	0,065	0,065	0,088
Wärmeleistung (kW)		2,50	3,20	4,20	5,20	6,30	7,00
Leistungsaufnahme im Heizbetrieb (kW)		0,037	0,037	0,037	0,065	0,065	0,088
Luftleistung innen (m³/s-m³/h)	KG	0,09 - 340	0,09 - 340	0,09 - 340	0,13 - 450	0,13 - 450	0,14 - 520
	MG	0,11 - 380	0,11 - 380	0,11 - 380	0,15 - 540	0,15 - 540	1,17 - 600
	HG	0,13 - 470	0,13 - 470	0,13 - 470	0,17 - 620	0,17 - 620	0,19 - 680
Stromaufnahme (A)	kalt	0,17	0,17	0,17	0,29	0,29	0,41
	warm	0,17	0,17	0,17	0,29	0,29	0,41
Entfeuchtung bei kalt (l/h)		1,0	1,2	1,3	2,3	2,3	3,3
Ø Kälteanschlüsse Bördel-Anschluß FLARE	(Zoll)	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2	3/8 - 5/8
Außen Ø Kondensatableitung	(mm)	18	18	18	18	18	18
Schall-Leistung (dBA)	KG/MG/HG	34 / 38 / 45	34 / 38 / 45	34 / 38 / 45	41 / 49 / 53	41 / 49 / 53	48 / 53 / 57
Schalldruck (dBA)	an 2 m KG/MG/HG	26 / 30 / 37	26 / 30 / 37	26 / 30 / 37	33 / 41 / 45	33 / 41 / 45	40 / 45 / 49
Höhe x Breite x Tiefe	(mm)	585x890x190	585x890x190	585x890x190	585x890x190	585x890x190	585x890x190
Gewicht	(kg)	25	25	25	25	25	25