

WANDGERÄTE

# MAFM 75/95/125/185/255 R5I



- Wandgeräte für Systeme MINISSET-MULTISSET DC Inverter
- Automatische Umschaltung Heizen/Kühlen zu Gewährleistung der Behaglichkeit in punkto Temperatur.
- Spezial Funktionen verhindert das Einblasen von kalter Luft im Wärmepumpen und Defrosting Modus
- Infrarot Fernbedienung oder Kabelfernbedienung
- "I Feel" Funktion garantiert besten Klimakomfort, Temperatursensor in der Fernbedienung
- Entfeuchtungsfunktion
- Neues tangential Gebläse mit 3 Geschwindigkeiten, gewähren einen leisen und optimalen Luftstrom
- Verstellbare Luftleitlamellen, gewährt eine individuelle Luftausbreitung
- Anti- bakterieller, waschbare syntetische Umluftfilter beschichtet
- Nachtschaltungsfunktion
- Dynamische Kältemittelstrom Kontrolle mittel DC Inverter Kompressor, elektronischen Einspritzventils und Fuzzy Logic Management.

Inneneinheit	230/1/50	MAFM 75 R5I	MAFM 95 R5I	MAFM 125 R5I	MAFM 185 R5I	MAFM 255 R5I
Kälteleistung (kW)		<b>2,20</b>	<b>2,80</b>	<b>3,60</b>	<b>5,60</b>	<b>7,30</b>
Leistungsaufnahme im Kühlbetrieb (kW)		0,033	0,033	0,033	0,033	0,052
Wärmeleistung (kW)		<b>2,50</b>	<b>3,20</b>	<b>4,20</b>	<b>6,30</b>	<b>8,00</b>
Leistungsaufnahme im Heizbetrieb (kW)		0,033	0,033	0,033	0,033	0,052
Luftleistung innen (m³/s-m³/h)	KG	0,100 - 360	0,100 - 360	0,100 - 360	0,133 - 480	0,167 - 600
	MG	0,133 - 480	0,133 - 480	0,133 - 480	0,167 - 600	0,233 - 840
	HG	0,167 - 600	0,167 - 600	0,167 - 600	0,200 - 720	0,267 - 960
Stromaufnahme (A)	kalt	0,15	0,15	0,15	0,15	0,23
	warm	0,15	0,15	0,15	0,15	0,23
Entfeuchtung bei kalt (l/h)		1,3	1,6	2	2,3	4
Luft-ablenkung	waagrecht	manuell	manuell	manuell	manuell	manuell
	senkrecht	auto	auto	auto	auto	auto
Ø Kälteanschlüsse Bördel-Anschluß FLARE	(Zoll)	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2	3/8 - 5/8
Außen Ø Kondensatableitung	(mm)	18	18	18	18	18
Schall-Leistung (dBA)	KG/MG/HG	37 / 41 / 45	37 / 41 / 45	37 / 41 / 45	37 / 41 / 45	44 / 47 / 51
Schalldruck (dBA)	an 2 m KG/MG/HG	28 / 32 / 36	28 / 32 / 36	28 / 32 / 36	28 / 32 / 36	35 / 38 / 42
Höhe x Breite x Tiefe	(mm)	285x995x203	285x995x203	285x995x203	285x995x203	330x1140x228
Gewicht	(kg)	14	14	14	14	21