

KONSOLEN-/UNTERDECKENGERÄTE

KPAFM 75/95/125/165/185/225 R5I

- Konsolen-/Unterdeckengeräte für Systeme MINISSET-MULTISSET DC Inverter
- Automatische Umschaltung Heizen/Kühlen zu Gewährleistung der Behaglichkeit in punkto Temperatur.
- Spezial Funktionen verhindert das Einblasen von kalter Luft im Wärmepumpen und Defrosting Modus
- Infrarot Fernbedienung oder Kabelfernbedienung
- "I Feel" Funktion garantiert besten Klimakomfort, Temperatursensor in der Fernbedienung
- Entfeuchtungsfunktion
- Neues zentrifugal Gebläse mit 3 Geschwindigkeiten, gewähren einen leisen und optimalen Luftstrom
- Verstellbare Luftleitlamellen, gewährt eine individuelle Luftausbreitung
- Anti- bakterieller, waschbare synthetische Umluftfilter beschichtet
- Dynamische Kältemittelstrom Kontrolle mittel DC Inverter Kompressor, elektronischen Einspritzventils und Fuzzy Logic Managment.

Inneneinheit	230/1/50	KPAFM 75 R5I	KPAFM 95 R5I	KPAFM 125 R5I	KPAFM 165 R5I	KPAFM 185 R5I	KPAFM 225 R5I
Kälteleistung (kW)		2,20	2,80	3,60	4,70	5,60	6,40
Leistungsaufnahme im Kühlbetrieb (kW)		0,065	0,065	0,065	0,075	0,075	0,088
Wärmeleistung (kW)		2,50	3,20	4,20	5,20	6,30	7,00
Leistungsaufnahme im Heizbetrieb (kW)		0,065	0,065	0,065	0,075	0,075	0,088
Luftleistung innen (m³/s-m³/h)	KG	0,125 - 450	0,125 - 450	0,125 - 450	0,161 - 580	0,161 - 580	
	MG	0,150 - 540	0,150 - 540	0,150 - 540	0,181 - 650	0,181 - 650	
	HG	0,175 - 630	0,175 - 630	0,175 - 630	0,200 - 720	0,200 - 720	0,250 - 900
Stromaufnahme (A)	kalt	0,26	0,26	0,26	0,28	0,28	0,28
	warm	0,26	0,26	0,26	0,28	0,28	0,28
Entfeuchtung bei kalt (l/h)		1	1,2	1,3	2,3	2,3	3,3
Luft-ablenkung	waagrecht	manuell	manuell	manuell	manuell	manuell	manuell
	senkrecht	auto	auto	auto	auto	auto	auto
Ø Kälteanschlüsse Bördel-Anschluß FLARE	(Zoll)	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2
Außen Ø Kondensatableitung	(mm)	18	18	18	18	18	18
Schall-Leistung [dBA]	KG/MG/HG	46/51/57	46/51/57	46/51/57	51/55/59	51/55/59	54/57/60
Schalldruck [dBA]	an 2 m	38/43/49	38/43/49	38/43/49	43/47/51	43/47/51	46/49/52
	KG/MG/HG						
Höhe x Breite x Tiefe	(mm)	680x900x190	680x900x190	680x900x190	680x900x190	680x900x190	680x900x190
Gewicht	(kg)	23,5	23,5	23,5	23,5	23,5	23,5