



MCAF 98/128 MR5I

MCAF 188/248 R5I WANDGERÄTE

- > Neu Geräte
- > Ein Design, für alle Baugrößen
- > verkleinerte Lufteinlässe
- > sehr leiser Betrieb



- Wandgeräte für System Multi-Split DC Inverter
- Automatische Umschaltung Heizen/Kühlen zu Gewährleistung der Behaglichkeit in punkto Temperatur
- Spezial Funktionen verhindert das Einblasen von kalter Luft im Wärmepumpen und Defrosting Modus
- Infrarot Fernbedienung
- Temperatursensor in der Fernbedienung
- "I Feel" Funktion garantiert besten Klimakomfort
- Entfeuchtungsfunktion
- Neues tangential Gebläse mit 3 Geschwindigkeiten, gewähren einen leisen und optimalen Luftstrom

- Horizontale Luftleitlamellen autom. Swingfunktion oder fixed
- Vertikale Luftleitlamellen einstellbar
- Nachtschaltungsfunktion
- Waschbare Filter
- Kondensatablauf rechts oder links

Inneneinheit	MCAF 98 MR5I		MCAF 128 MR5I		MCAF 188 R5I		MCAF 248 R5I		
	Kalt	Warm	Kalt	Warm	Kalt	Warm	Kalt	Warm	
Nenn-Kälteleistung (kW)	2,65	3,60	3,50	4,20	5,15	6,00	7,1	8,5	
Luftleistung (m³/h)	KG/MG/HG	440	480	480	500	850	850	920	920
Entfeuchtung	l/h	1,6	-	2,0	-	2,3	-	2,3	-
Gebälsestufen	nb	3 - auto		3 - auto		3 - auto		3 - auto	
Stromversorgung	V/Ph/Hz	230/1/50		230/1/50		230/1/50		230/1/50	
Stromaufnahme	A	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,20	0,20
Leistungsaufnahme	kW	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035	0,045	0,045
Luft-Ablenkung	waagrecht	manuell		manuell		manuell		manuell	
	senkrecht	auto		auto		auto		auto	
Ø Kälteanschlüsse Bördel-Anschluß	(Zoll)	1/4 - 3/8		1/4 - 3/8		1/4 - 1/2		1/4 - 5/8	
Innen Ø Kondensatableitung	(mm)	18		18		18		18	
Schall-Leistung (dBA)	KG/MG/HG	55	55	57	55	59	58	64	63
Schalldruck (dB(A))	KG/MG/HG	23 / 28 / 31 / 34		25/29/33/36	25/29/31/34	28/34/38/41	28/34/37/40	30/38/41/44	30/37/40/43
Gewicht	kg	10		10		12		12	
Höhe x Breite x Tiefe	mm	285 x 825 x 189		285 x 825 x 189		298 x 1 065 x 218		298 x 1 065 x 218	

Die Schalldruckangaben unserer Produkte wurden entsprechend der europäischen Norm Standard: EN 12102 ermittelt