

AUSSENGERÄTE



SPEZIFIKATIONEN_Aussengeräte FM QUARTET

Kühlen/Heizen

Modelle

FM25

FM30



Ausrüstung:

- Antikorrosionsschutz Gold Fin beim Aussenregister
- Winterregelung

Modelle		FM25AH	FM30AH
Anschliessbare Innengeräte	Anzahl	1 - 4	1 - 4
Energieeffizienzklasse Kühlen		A	A
Kälteleistung 1)	kW	7.3	8.8
Heizleistung 2)	kW	8.8	10.1
Regelbereich Kühlen/Heizen	kW	1.4 - 8.4 / 1.4 - 9.4	1.4 - 10.5 / 1.4 - 12.0
Luftvolumenstrom	m ³ /h	3060	3840
Schalldruckpegel (max./min.) 3)	dB[A]	51/48	50/46
Winterregelung		eingebaut/verkabelt	eingebaut/verkabelt
Elektrische Daten:			
Anschlussspannung 50 Hz	V/Ph	230/1 am Aussengerät	230/1 am Aussengerät
Verbindungsleitung (Aussen/Innen)	mm ²	4 x 0.75	4 x 0.75
Leistungsaufnahme Kühlen	kW	0.49-2.97	0.49-3.58
Stromaufnahme Kühlen	A	2.3-13.2	2.3-15.9
Anlaufstrom	A	31	35
Absicherung träge	A	16	20
Abmessungen:			
Aussengerät (HxBxT)	mm	808 x 870 x 320	1038 x 870 x 320
Gewicht	kg	69	80
Kältekreislauf:			
Kältemittel		einzelnen angeschlossen R410A	einzelnen angeschlossen R410A
Einspritzung		aussen (LEV)	aussen (LEV)
Verdichter		2 x 4)	2 x 4)
Anschlüsse Flüssigkeitsleitung	Zoll	4 x 1/4"	4 x 1/4"
Anschlüsse Saugleitung	Zoll	4 x 3/8"	4 x 3/8"
Füllmenge bis 7.5 m	g	1950	2500
Nachfüllmenge	g/m	25	25
Rohrlänge Innen-Aussen (max.)	m	25	25
Rohrlänge gesamt (max.)	m	70	70
Höhendifferenz Innen-Aussen (max.)	m	15	15
Höhendifferenz Innen-Innen (max.)	m	7.5	7.5

Messbedingungen

1) Innentemperatur: 27°C TK, 19°C FK Aussentemperatur: 35°C TK, 24°C FK

2) Innentemperatur: 20°C TK, 15°C FK Aussentemperatur: 7°C TK, 6°C FK

3) Schalldruckpegel gemessen in 1 m Entfernung unter Freifeldbedingungen

Regelbereich Innengerät: Heizen: 16 bis 30°C Kühlen: 18 bis 30°C

Einsatzgrenzen Aussengerät: Heizen: -15 bis 16°C Kühlen: -10 bis 43°C

4) 1 x Scroll (Inverter) und
1 x Rollkolben (Grundlast)

AUSSENGERÄTE



KOMBINATIONEN_FM25AH

Operation	Combination of Indoor unit (k Btu/h)					COOLING													
						Each Capacity				Total Capacity(kW)			Current(A)			Input(W)			
	Unit -A	Unit -B	Unit -C	Unit -D	Total	Unit-A (Btu/h)	Unit-B (Btu/h)	Unit-C (Btu/h)	Unit-D (Btu/h)	Min. kW	Rated kW	Max kW	Min.	Rated	Max	Min.	Rated	Max	
1 unit	7				7	7000	-	-	-	1.3	2.1	2.5	2.3	3.0	3.6	490	650	811	
	9				9	9000	-	-	-	1.6	2.6	3.2	2.8	3.8	4.6	631	838	1028	
	12				12	12000	-	-	-	2.1	3.5	4.2	3.5	5.0	6.0	789	1121	1352	
	18				18	18000	-	-	-	3.2	5.3	6.3	4.5	7.5	9.0	1014	1685	2029	
2 unit	7	7			14	7000	7000	-	-	2.5	4.1	4.9	3.5	5.9	7.1	798	1309	1596	
	7	9			16	7000	9000	-	-	2.8	4.7	5.6	4.0	6.7	8.0	906	1497	1812	
	9	9			18	9000	9000	-	-	3.2	5.3	6.3	4.5	7.5	9.0	1014	1685	2029	
	7	12			19	7000	12000	-	-	3.3	5.6	6.7	4.8	8.0	9.6	1082	1779	2164	
	9	12			21	9000	12000	-	-	3.7	6.2	7.4	5.2	8.7	10.4	1177	1967	2353	
	12	12			24	12000	12000	-	-	4.2	7.0	8.4	6.1	10.2	12.2	1379	2250	2759	
	7	18			25	6720	17280	-	-	4.2	7.0	8.4	6.1	10.2	12.2	1379	2250	2759	
	9	18			27	8000	16000	-	-	4.2	7.0	8.4	6.1	10.2	12.2	1379	2250	2759	
	12	18			30	9600	14400	-	-	4.2	7.0	8.4	6.1	10.2	12.2	1379	2250	2759	
	18	18			36	12000	12000	-	-	4.2	7.0	8.4	6.1	10.2	12.2	1379	2250	2759	
	3 unit	7	7	7		21	7000	7000	7000	-	3.7	6.2	7.4	5.2	8.7	10.4	1177	1970	2353
		7	7	9		23	7000	7000	9000	-	4.0	6.7	8.1	6.1	10.2	12.2	1379	2155	2759
7		9	9		25	7000	9000	9000	-	4.4	7.3	8.5	6.3	10.5	13.2	1420	2330	2970	
7		7	12		26	6731	6731	11538	-	4.4	7.3	8.5	6.3	10.5	13.2	1420	2330	2970	
9		9	9		27	8333	8333	8333	-	4.4	7.3	8.5	6.3	10.5	13.0	1420	2330	2930	
7		9	12		28	6250	8036	10714	-	4.4	7.3	8.5	6.3	10.5	13.0	1420	2330	2930	
9		9	12		30	7500	7500	10000	-	4.4	7.3	8.5	6.3	10.5	13.0	1420	2330	2930	
7		12	12		31	5645	9677	9677	-	4.4	7.3	8.5	6.3	10.5	13.0	1420	2330	2930	
7		7	18		32	5469	5469	14063	-	4.4	7.3	8.5	6.3	10.5	13.0	1420	2330	2930	
9		12	12		33	6818	9091	9091	-	4.4	7.3	8.5	6.3	10.5	13.0	1420	2330	2930	
7		9	18		34	5147	6618	13235	-	4.4	7.3	8.5	6.3	10.5	13.0	1420	2330	2930	
12		12	12		36	8333	8333	8333	-	4.4	7.3	8.5	6.3	10.5	13.0	1420	2330	2930	
9		9	18		36	6250	6250	12500	-	4.4	7.3	8.5	6.3	10.5	13.0	1420	2330	2930	
7		12	18		37	4730	8108	12162	-	4.4	7.3	8.5	6.3	10.5	13.0	1420	2330	2930	
9		12	18		39	5769	7692	11538	-	4.4	7.3	8.5	6.3	10.5	13.0	1420	2330	2930	
4 unit		7	7	7	7	28	6250	6250	6250	6250	4.4	7.3	8.5	6.0	10.0	12.7	1352	2250	2863
	7	7	7	9	30	5833	5833	5833	7500	4.4	7.3	8.5	6.0	10.0	12.7	1352	2250	2863	
	7	7	9	9	32	5469	5469	7031	7031	4.4	7.3	8.5	6.0	10.0	12.7	1352	2250	2863	
	7	7	7	12	33	5303	5303	5303	9091	4.4	7.3	8.5	6.0	10.0	12.7	1352	2250	2863	
	7	9	9	9	34	5147	6618	6618	6618	4.4	7.3	8.5	6.0	10.0	12.7	1352	2250	2863	
	7	7	9	12	35	5000	5000	6429	8571	4.4	7.3	8.5	6.0	10.0	12.7	1352	2250	2863	
	9	9	9	9	36	6250	6250	6250	6250	4.4	7.3	8.5	6.0	10.0	12.7	1352	2250	2863	
	7	9	9	12	37	4730	6081	6081	8108	4.4	7.3	8.5	6.0	10.0	12.7	1352	2250	2863	
	7	7	12	12	38	4605	4605	7895	7895	4.4	7.3	8.5	6.0	10.0	12.7	1352	2250	2863	
	9	9	9	12	39	5769	5769	5769	7692	4.4	7.3	8.5	6.0	10.0	12.7	1352	2250	2863	
	7	7	7	18	39	4487	4487	4487	11538	4.4	7.3	8.5	6.0	10.0	12.7	1352	2250	2863	

Heizen siehe nächste Seite



MULTISPLIT

AUSSENGERÄTE



KOMBINATIONEN_FM25AH

Operation	Combination of Indoor unit (k Btu/h)					HEATING												
						Each Capacity				Total Capacity(kW)			Current(A)			Input(W)		
	Unit -A	Unit -B	Unit -C	Unit -D	Total	Unit-A (Btu/h)	Unit-B (Btu/h)	Unit-C (Btu/h)	Unit-D (Btu/h)	Min. kW	Rated kW	Max kW	Min.	Rated	Max	Min.	Rated	Max
1 unit	7				7	8400	-	-	-	1.4	2.5	2.8	3.3	4.7	5.6	630	1030	1271
	9				9	10800	-	-	-	1.9	3.2	3.6	3.2	5.3	6.4	717	1185	1434
	12				12	13200	-	-	-	2.3	3.9	4.4	3.8	6.4	7.7	866	1418	1731
	18				18	21600	-	-	-	3.8	6.3	7.3	5.1	8.5	10.2	1150	1884	2299
2 unit	7	7			14	8400	8400	-	-	3.0	4.9	5.7	4.3	7.1	8.5	960	1574	1920
	7	9			16	8400	10800	-	-	3.4	5.6	6.5	4.7	7.8	9.4	1055	1729	2110
	9	9			18	10800	10800	-	-	3.8	6.3	7.3	5.1	8.5	10.2	1150	1884	2299
	7	12			19	8400	14400	-	-	4.0	6.7	7.7	5.3	8.8	10.6	1190	1962	2380
	9	12			21	10800	14400	-	-	4.4	7.4	8.5	5.8	9.6	11.5	1298	2117	2597
	12	12			24	12343	16457	-	-	5.1	8.4	9.7	6.3	10.5	12.6	1420	2350	2840
	7	18			25	14400	14400	-	-	5.1	8.4	9.7	6.3	10.5	12.6	1420	2350	2840
	9	18			27	8064	20736	-	-	5.1	8.4	9.7	6.3	10.5	12.6	1420	2350	2840
	12	18			30	9600	19200	-	-	5.1	8.4	9.7	6.3	10.5	12.6	1420	2350	2840
	18	18			36	11520	17280	-	-	5.1	8.4	9.7	6.3	10.5	12.6	1420	2350	2840
3 unit	7	7	7		21	8400	8400	8400	-	4.4	7.4	8.5	5.3	8.8	10.6	1190	1962	2380
	7	7	9		23	8400	8400	10800	-	4.9	8.1	9.3	6.1	10.2	12.5	1379	2272	2818
	7	9	9		25	8064	10368	10368	-	5.1	8.8	9.4	6.5	9.9	13.7	1461	2280	3070
	7	7	12		26	7754	7754	13292	-	5.1	8.8	9.4	6.5	9.9	13.7	1461	2280	3070
	9	9	9		27	9600	9600	9600	-	5.1	8.8	9.4	6.5	9.9	13.7	1461	2280	3070
	7	9	12		28	7200	9257	12343	-	5.1	8.8	9.4	6.5	9.9	13.7	1461	2280	3070
	9	9	12		30	8640	8640	11520	-	5.1	8.8	9.4	6.5	9.9	13.7	1461	2280	3070
	7	12	12		31	6503	11148	11148	-	5.1	8.8	9.4	6.5	9.9	13.7	1461	2280	3070
	7	7	18		32	6300	6300	16200	-	5.1	8.8	9.4	6.5	9.9	13.7	1461	2280	3070
	9	12	12		33	7855	10473	10473	-	5.1	8.8	9.4	6.5	9.9	13.7	1461	2280	3070
	7	9	18		34	5929	7624	15247	-	5.1	8.8	9.4	6.5	9.9	13.7	1461	2280	3070
	12	12	12		36	9600	9600	9600	-	5.1	8.8	9.4	6.5	9.9	13.7	1461	2280	3070
	9	9	18		36	7200	7200	14400	-	5.1	8.8	9.4	6.5	9.9	13.7	1461	2280	3070
	7	12	18		37	5449	9341	14011	-	5.1	8.8	9.4	6.5	9.9	13.7	1461	2280	3070
	9	12	18		39	6646	8862	13292	-	5.1	8.8	9.4	6.5	9.9	13.7	1461	2280	3070
	4 unit	7	7	7	7	28	7200	7200	7200	7200	5.1	8.8	9.4	6.1	9.9	13.2	1379	2280
7		7	7	9	30	6720	6720	6720	8640	5.1	8.8	9.4	6.1	9.9	13.2	1379	2280	2975
7		7	9	9	32	6300	6300	8100	8100	5.1	8.8	9.4	6.1	9.9	13.2	1379	2280	2975
7		7	7	12	33	6109	6109	6109	10473	5.1	8.8	9.4	6.1	9.9	13.2	1379	2280	2975
7		9	9	9	34	5929	7624	7624	7624	5.1	8.8	9.4	6.1	9.9	13.2	1379	2280	2975
7		7	9	12	35	5760	5760	7406	9874	5.1	8.8	9.4	6.1	9.9	13.2	1379	2280	2975
9		9	9	9	36	7200	7200	7200	7200	5.1	8.8	9.4	6.1	9.9	13.2	1379	2280	2975
7		9	9	12	37	5449	7005	7005	9341	5.1	8.8	9.4	6.1	9.9	13.2	1379	2280	2975
7		7	12	12	38	5305	5305	9095	9095	5.1	8.8	9.4	6.1	9.9	13.2	1379	2280	2975
9		9	9	12	39	6646	6646	6646	8862	5.1	8.8	9.4	6.1	9.9	13.2	1379	2280	2975
7		7	7	18	39	5169	5169	5169	13292	5.1	8.8	9.4	6.1	9.9	13.2	1379	2280	2975

MULTISPLIT



AUSSENGERÄTE



KOMBINATIONEN_FM30AH

Operation	Combination of Indoor unit (k Btu/h)					COOLING												
						Each Capacity				Total Capacity(kW)			Current(A)			Input(W)		
	Unit -A	Unit -B	Unit -C	Unit -D	Total	Unit-A (Btu/h)	Unit-B (Btu/h)	Unit-C (Btu/h)	Unit-D (Btu/h)	Min. kW	Rated kW	Max kW	Min.	Rated	Max	Min.	Rated	Max
1 unit	7				7	7000	-	-	-	1.2	2.1	2.5	2.3	3.2	4.0	490	700	902
	9				9	9000	-	-	-	1.6	2.6	3.2	2.4	3.9	4.9	531	878	1107
	12				12	12000	-	-	-	2.1	3.5	4.2	3.1	5.1	6.4	695	1146	1448
	18				18	18000	-	-	-	3.2	5.3	6.3	4.5	7.6	9.5	1022	1680	2130
2 unit	7	7			14	7000	7000	-	-	2.5	4.1	4.9	3.6	5.9	7.4	803	1324	1674
	7	9			16	7000	9000	-	-	2.8	4.7	5.6	4.0	6.7	8.4	906	1502	1888
	9	9			18	9000	9000	-	-	3.2	5.3	6.3	4.5	7.5	9.4	1014	1680	2113
	7	12			19	7000	12000	-	-	3.3	5.6	6.7	4.8	8.0	10.0	1082	1769	2254
	9	12			21	9000	12000	-	-	3.7	6.2	7.4	5.3	8.8	11.0	1190	1947	2479
	12	12			24	12000	12000	-	-	4.2	7.0	8.4	5.9	9.9	12.4	1339	2215	2789
	7	18			25	7000	18000	-	-	4.4	7.3	8.8	6.2	10.3	12.9	1393	2304	2902
	9	18			27	9000	18000	-	-	4.7	7.9	9.5	6.7	11.2	14.0	1515	2482	3156
	12	18			30	12000	18000	-	-	5.3	8.8	10.5	7.3	12.2	15.3	1650	2750	3437
	18	18			36	18000	18000	-	-	6.3	10.6	12.7	9.7	16.1	20.1	2177	3580	4536
3 unit	7	7	7		21	7000	7000	7000	-	3.7	6.2	7.4	5.3	8.8	11.0	1190	1947	2479
	7	7	9		23	7000	7000	9000	-	4.0	6.7	8.1	5.7	9.5	11.9	1285	2126	2677
	7	9	9		25	7000	9000	9000	-	4.4	7.3	8.8	6.2	10.3	12.9	1393	2304	2902
	7	7	12		26	7000	7000	12000	-	4.6	7.6	9.1	6.4	10.7	13.4	1447	2393	3015
	9	9	9		27	9000	9000	9000	-	4.7	7.9	9.5	6.7	11.1	13.9	1501	2482	3127
	7	9	12		28	7000	9000	12000	-	4.9	8.2	9.8	6.8	11.4	14.8	1542	2571	3340
	9	9	12		30	9000	9000	12000	-	5.3	8.8	10.5	7.3	12.2	15.9	1650	2842	3580
	7	12	12		31	6774	11613	11613	-	5.3	8.8	10.5	7.3	12.2	15.9	1650	2842	3580
	7	7	18		32	6563	6563	16875	-	5.3	8.8	10.5	7.3	12.2	15.9	1650	2842	3580
	9	12	12		33	8182	10909	10909	-	5.3	8.8	10.5	7.3	12.2	15.9	1650	2842	3580
	7	9	18		34	6176	7941	15882	-	5.3	8.8	10.5	7.3	12.2	15.9	1650	2842	3580
	12	12	12		36	10000	10000	10000	-	5.3	8.8	10.5	7.3	12.2	15.9	1650	2842	3580
	9	9	18		36	7500	7500	15000	-	5.3	8.8	10.5	7.3	12.2	15.9	1650	2842	3580
	7	12	18		37	5676	9730	14595	-	5.3	8.8	10.5	7.3	12.2	15.9	1650	2842	3580
	9	12	18		39	6923	9231	13846	-	5.3	8.8	10.5	7.3	12.2	15.9	1650	2842	3580
4 unit	7	7	7	7	28	7000	7000	7000	7000	4.9	8.2	9.8	6.8	11.4	13.7	1542	2566	3083
	7	7	7	9	30	7000	7000	7000	9000	5.3	8.8	10.5	7.3	11.8	15.9	1650	2730	3580
	7	7	9	9	32	6563	6563	8438	8438	5.3	8.8	10.5	7.3	11.8	15.9	1650	2730	3580
	7	7	7	12	33	6364	6364	6364	10909	5.3	8.8	10.5	7.3	11.8	15.9	1650	2730	3580
	7	9	9	9	34	6176	7941	7941	7941	5.3	8.8	10.5	7.3	11.8	15.9	1650	2730	3580
	7	7	9	12	35	6000	6000	7714	10286	5.3	8.8	10.5	7.3	11.8	15.9	1650	2730	3580
	9	9	9	9	36	7500	7500	7500	7500	5.3	8.8	10.5	7.3	11.8	15.9	1650	2730	3580
	7	9	9	12	37	5676	7297	7297	9730	5.3	8.8	10.5	7.3	11.8	15.9	1650	2730	3580
	7	7	12	12	38	5526	5526	9474	9474	5.3	8.8	10.5	7.3	11.8	15.9	1650	2730	3580
	9	9	9	12	39	6923	6923	6923	9231	5.3	8.8	10.5	7.3	11.8	15.9	1650	2730	3580
7	7	7	18	39	5385	5385	5385	13846	5.3	8.8	10.5	7.3	11.8	15.9	1650	2730	3580	

Heizen siehe nächste Seite



MULTISPLIT

AUSSENGERÄTE



KOMBINATIONEN_FM30AH

Operation	Combination of Indoor unit (k Btu/h)					HEATING												
						Each Capacity				Total Capacity(kW)			Current(A)			Input(W)		
	Unit -A	Unit -B	Unit -C	Unit -D	Total	Unit-A (Btu/h)	Unit-B (Btu/h)	Unit-C (Btu/h)	Unit-D (Btu/h)	Min. kW	Rated kW	Max kW	Min.	Rated	Max	Min.	Rated	Max
1 unit	7				7	8400	-	-	-	1.4	2.5	3.0	3.3	4.9	6.1	700	1080	1381
	9				9	10800	-	-	-	1.9	3.2	3.8	3.8	5.6	7.0	857	1241	1578
	12				12	13200	-	-	-	2.3	3.9	4.6	4.5	6.7	8.4	1014	1482	1888
	18				18	21600	-	-	-	3.8	6.3	7.6	5.3	8.8	11.0	1190	1964	2479
2 unit	7	7			14	8400	8400	-	-	3.0	4.9	5.9	4.4	7.4	9.3	1001	1643	2085
	7	9			16	8400	10800	-	-	3.4	5.6	6.8	4.8	8.0	10.0	1082	1804	2254
	9	9			18	10800	10800	-	-	3.8	6.3	7.6	5.2	8.7	10.9	1177	1964	2451
	7	12			19	8400	14400	-	-	4.0	6.7	8.0	5.5	9.2	11.5	1244	2045	2592
	9	12			21	10800	14400	-	-	4.4	7.4	8.9	5.9	9.8	12.3	1325	2206	2761
	12	12			24	14400	14400	-	-	5.1	8.4	10.1	6.6	11.0	13.8	1488	2447	3099
	7	18			25	8400	21600	-	-	5.3	8.8	10.5	6.8	11.3	14.1	1528	2527	3184
	9	18			27	10800	21600	-	-	5.7	9.5	11.4	7.1	11.9	14.9	1609	2688	3353
	12	18			30	13800	20700	-	-	6.1	10.1	12.1	7.9	13.2	16.5	1785	2930	3719
	18	18			36	19417	19417	-	-	6.8	11.4	13.7	9.6	16.0	20.0	2164	3620	4508
3 unit	7	7	7		21	8400	8400	8400	-	4.4	7.4	8.9	5.9	9.8	12.3	1325	2206	2761
	7	7	9		23	8400	8400	10800	-	4.9	8.1	9.7	6.4	10.6	13.3	1434	2366	2987
	7	9	9		25	8400	10800	10800	-	5.3	8.8	10.5	6.8	11.3	14.1	1528	2527	3184
	7	7	12		26	8400	8400	14400	-	5.5	9.1	11.0	6.9	11.5	14.4	1561	2608	3251
	9	9	9		27	10800	10800	10800	-	5.7	9.5	11.4	7.3	12.1	15.1	1636	2688	3409
	7	9	12		28	8275	10639	14186	-	5.8	9.7	11.6	7.5	12.5	15.6	1691	2768	3522
	9	9	12		30	10350	10350	13800	-	6.1	10.1	12.0	7.9	13.2	17.8	1785	2930	4012
	7	12	12		31	7790	13355	13355	-	6.1	10.1	12.0	7.9	13.2	17.8	1785	2930	4012
	7	7	18		32	7547	7547	19406	-	6.1	10.1	12.0	7.9	13.2	17.8	1785	2930	4012
	9	12	12		33	9409	12545	12545	-	6.1	10.1	12.0	7.9	13.2	17.8	1785	2930	4012
	7	9	18		34	7103	9132	18265	-	6.1	10.1	12.0	7.9	13.2	17.8	1785	2930	4012
	12	12	12		36	11500	11500	11500	-	6.1	10.1	12.0	7.9	13.2	17.8	1785	2930	4012
	9	9	18		36	8625	8625	17250	-	6.1	10.1	12.0	7.9	13.2	17.8	1785	2930	4012
	7	12	18		37	6527	11189	16784	-	6.1	10.1	12.0	7.9	13.2	17.8	1785	2930	4012
9	12	18		39	7962	10615	15923	-	6.1	10.1	12.0	7.9	13.2	17.8	1785	2930	4012	
4 unit	7	7	7	7	28	8275	8275	8275	8275	5.8	9.7	11.6	7.5	12.5	15.6	1691	2566	3522
	7	7	7	9	30	8050	8050	8050	10350	6.1	10.1	12.0	7.9	13.2	17.8	1785	2930	4012
	7	7	9	9	32	7547	7547	9703	9703	6.1	10.1	12.0	7.9	13.2	17.8	1785	2930	4012
	7	7	7	12	33	7318	7318	7318	12545	6.1	10.1	12.0	7.9	13.2	17.8	1785	2930	4012
	7	9	9	9	34	7103	9132	9132	9132	6.1	10.1	12.0	7.9	13.2	17.8	1785	2930	4012
	7	7	9	12	35	6900	6900	8871	11829	6.1	10.1	12.0	7.9	13.2	17.8	1785	2930	4012
	9	9	9	9	36	8625	8625	8625	8625	6.1	10.1	12.0	7.9	13.2	17.8	1785	2930	4012
	7	9	9	12	37	6527	8392	8392	11189	6.1	10.1	12.0	7.9	13.2	17.8	1785	2930	4012
	7	7	12	12	38	6355	6355	10895	10895	6.1	10.1	12.0	7.9	13.2	17.8	1785	2930	4012
	9	9	9	12	39	7962	7962	7962	10615	6.1	10.1	12.0	7.9	13.2	17.8	1785	2930	4012
	7	7	7	18	39	6192	6192	6192	15923	6.1	10.1	12.0	7.9	13.2	17.8	1785	2930	4012

MULTISPLIT

