

# INNENGERÄTE



## SPEZIFIKATIONEN\_Innengeräte Multi-Inverter



| Wandgerät/Modelle               |                   | MS07AH          | MS09AH          | MS12AH          | MS18AH           |
|---------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| Kälteleistung 1)                | kW                | 2.1             | 2.6             | 3.5             | 5.3              |
| Heizleistung 2)                 | kW                | 2.3             | 2.9             | 3.9             | 5.8              |
| Luftvolumenstrom (max.)         | m <sup>3</sup> /h | 330             | 360             | 540             | 780              |
| Schalldruckpegel (max./min.) 3) | dB[A]             | 34/28           | 37/31           | 38/34           | 42/35            |
| Fernbedienung                   |                   | Infrarot        | Infrarot        | Infrarot        | Infrarot         |
| <b>Abmessungen:</b>             |                   |                 |                 |                 |                  |
| Gerät (HxBxT)                   | mm                | 260 x 820 x 155 | 285 x 900 x 156 | 285 x 900 x 156 | 314 x 1090 x 172 |
| Gewicht                         | kg                | 7               | 9               | 9               | 12               |
| Anschlüsse Flüssigkeitsleitung  | Zoll              | 1/4"            | 1/4"            | 1/4"            | 1/4"             |
| Anschlüsse Saugleitung          | Zoll              | 3/8"            | 3/8"            | 3/8"            | 1/2"             |



| Art Cool Wandgerät/Modelle      |                   | MC07AHx 4)      | MC09AHx 4)       | MC12AHx 4)       | MC18AHx 4)       |
|---------------------------------|-------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| Kälteleistung 1)                | kW                | 2.05            | 2.6              | 3.5              | 5.3              |
| Heizleistung 2)                 | kW                | 2.34            | 2.9              | 3.9              | 5.8              |
| Luftvolumenstrom (max.)         | m <sup>3</sup> /h | 330             | 360              | 540              | 780              |
| Schalldruckpegel (max./min.) 3) | dB[A]             | 32/28           | 37/31            | 36/28            | 42/35            |
| Fernbedienung                   |                   | Infrarot        | Infrarot         | Infrarot         | Infrarot         |
| <b>Abmessungen:</b>             |                   |                 |                  |                  |                  |
| Gerät (HxBxT)                   | mm                | 272 x 900 x 143 | 290 x 1030 x 153 | 290 x 1030 x 153 | 315 x 1170 x 173 |
| Gewicht                         | kg                | 8.1             | 9.5              | 9.5              | 13               |
| Anschlüsse Flüssigkeitsleitung  | Zoll              | 1/4"            | 1/4"             | 1/4"             | 1/4"             |
| Anschlüsse Saugleitung          | Zoll              | 3/8"            | 3/8"             | 3/8"             | 1/2"             |



| Art Cool Wandgerät/Modelle      |                   | MA09AHx 5)      | MA12AHx 5)      |
|---------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| Kälteleistung 1)                | kW                | 2.6             | 3.5             |
| Heizleistung 2)                 | kW                | 2.9             | 3.9             |
| Luftvolumenstrom (max.)         | m <sup>3</sup> /h | 450             | 510             |
| Schalldruckpegel (max./min.) 3) | dB[A]             | 32/27           | 43/31           |
| Fernbedienung                   |                   | Infrarot        | Infrarot        |
| <b>Abmessungen:</b>             |                   |                 |                 |
| Gerät (HxBxT)                   | mm                | 568 x 570 x 129 | 568 x 570 x 129 |
| Gewicht Innengerät              | kg                | 9               | 9.5             |
| Anschlüsse Flüssigkeitsleitung  | Zoll              | 1/4"            | 1/4"            |
| Anschlüsse Saugleitung          | Zoll              | 3/8"            | 3/8"            |

### Messbedingungen

- 1) Innentemperatur: 27°C TK, 19°C FK Aussentemperatur: 35°C TK, 24°C FK
- 2) Innentemperatur: 20°C TK, 15°C FK Aussentemperatur: 7°C TK, 6°C FK
- 3) Schalldruckpegel gemessen in 1 m Entfernung unter Freifeldbedingungen  
Regelbereich Innengerät: Heizen: 16 bis 30°C Kühlen: 18 bis 30°C

### 4) Design:

- R = Verspiegelt
- M = Silber
- W = Holzdekor

### 5) Design:

- R = Blau
- M = Silber
- W = Holzdekor