

Luftentfeuchter Akto 735



Eleganter Luftentfeuchter mit zuschaltbarer Heizung, ideal geeignet für höhere Ansprüche in Keller und zur Wäschetrocknung..

Die auf Knopfdruck zuschaltbare 750W-Heizung macht den Akto 735 auch für kältere Räume einsatzfähig. Speziell ist zudem das starke Gebläse, welches den Austausch von Feucht- und Trockenluft begünstigt. Damit eignet sich dieser Luftentfeuchter auch bestens als mobiler Wäschetrockner oder zur effektiven Trocknung grösserer Räume bis 90m².

Der Akto 735 wurde von der renommierten Fachzeitschrift "Heimwerker Praxis" mit der Gesamtnote 1,3 bewertet.

Die Heizung kann auf Tastendruck zugeschaltet werden. Die 750 Watt Heizleistung unterstützen die Temperatur je nach Raumgröße ca. 5°, was vor allem in der kalten Jahreszeit eine deutliche Beschleunigung in der Trocknung bewirkt. Die Zieltemperatur kann nicht reguliert werden, die Heizung deaktiviert sich jedoch automatisch bei 25°C.

Eigenschaften & Vorteile des Akto 735

- kräftige Entfeuchtungsleistung
- Mit zuschaltbarer, integrierter Heizung
- Elektronischer Hygrostat (LED) zur Regulierung und Einstellung der gewünschten Luftfeuchtigkeit
- Übersichtliche Anzeige (Display) inkl. aktueller Temperaturanzeige, Ist-Feuchtigkeit und Statusüberblick
- Timer-Funktion, zum Wählen der automatischen Betriebsdauer 1-12 Stunden (ab jetzt, nicht in die Zukunft programmierbar)
- Geeignet für Dauerbetrieb
- Zwei Ventilatorstufen (schwach / stark)
- Automatische Profi Defrost Funktion (Heissgas-Abtauautomatik für erhöhte Wirtschaftlichkeit)
- sparsam im Stromverbrauch für den reinen Entfeuchtungsbetrieb max. 500W (im Betrieb als Luftentfeuchter mit Heizung: total max. 1250 Watt)
- Ausgestattet mit sehr zuverlässigem Qualitäts-Marken-Kompressor
- Einstellung der Zielfeuchtigkeit von 30% bis 90% in 5% Schritten
- Auto-Stopp bei vollem Tank inkl. Warnleuchte
- Herausnehmbarer Kondenstank
- Anschlussoption eines Schlauches zum Endlos-Abfluss des Kondensates (80cm Kunststoffschlauch ist im Lieferumfang enthalten)
- Betriebswarnleuchte
- Absolut wartungsfrei: es wird kein separates oder erneutes Kühlmittel benötigt (geschlossener Kreislauf)
- Sehr leichte Mobilität durch Tragegriff und Fussrollen
- Abwaschbarer antibakterieller Luftfilter
- Modernes Design und ansprechendes Äusseres
- Der Entfeuchter ist umgehend einsatzbereit (kein Einbau oder Zusammenbau nötig)
- FCKW frei und Erfüllung der WEEE Standards
- TÜV, CE, EMC und GS geprüft

Nutzungsbeispiele:

Kellerfeuchte: Ideal bei feuchten Kellern in Neubau und alten Gemäuern. Verhindert/beseitigt den Modergeruch, die Schimmelbildung, die Zersetzung von Mauerwerk und vieles mehr.

Wäschetrocknung: Dank seinem kräftigen Gebläse eignet sich der Akto 735 bestens als mobiler Wäschetrockner. Er ist der mobile Entfeuchter, der den Trocknungsgeschwindigkeiten von festmontierten Wandgeräten / Secomaten am nächsten kommt.

Bautrockner: Ideal für schnelles Trocknen von Verputz, Estrich, Wasserschäden usw. (es kann sehr schnell weitergearbeitet bzw. eingezogen werden)

Schadensbeseitigung: Nach Hochwasser, Rohrbruch oder nach Schäden durch Löschwasser, diese Entfeuchter sind zur Trocknung ideal geeignet (Profis wie auch Versicherungen nutzen diese Geräte)

Ersatzteile

Wir sind die Schweizer Generalvertretung für den Luftentfeuchter Akto 735 und haben alle Ersatzteile an Lager. Ersatzteile passen auch zu fast baugleichem Typ Primotecq E 730 H

Entfeuchtungsleistung

Übersicht der ungefähren Entfeuchtmengen in Litern pro Tag bei unterschiedlichen Raumtemperaturen und Luftfeuchtigkeit:

35°C: 80% r.F.: 37 Liter (90%: 40 L., 60%: 20 L.)
30°C: 80% r.F.: 35 Liter (90%: 37 L., 60%: 18 L.)
20°C: 80% r.F.: 18 Liter (90%: 21 L., 60%: 11 L.)
15°C: 80% r.F.: 14 Liter (90%: 17 L., 60%: 8 L.)
10°C: 80% r.F.: 9 Liter (90%: 12 L., 60%: 6 L.)
5°C: 80% r.F.: 8 Liter (90%: 9 L., 60%: 5 L.)
(r.F.=relative Luftfeuchtigkeit)



Technische Daten

Serie: WDH-735EBH-30R / neueste Serie

Empfohlene Raumgröße für allg.
Raumentfeuchtung: max. 90m²/240m³,
Trocknungsräume für Wäsche bis ca. 15 m²

Spannung: 220V-240V / 50Hz

Leistungsaufnahme:
ohne Heizung: 430W (bei 20°C/60% r.F.)
ohne Heizung: 500W (maximale Aufnahme)
mit zugeschalteter Heizung: zusätzlich 750W

Kondenswassertank: Ca. 7 Liter

Schalldruckpegel (unsere Messung):
1 m Abstand, Lüfterstufe 1/2: 54/55 dB(A)
2.5 m Abstand, Lüfterstufe 1/2: 51/52 dB(A)

Abmessung (H/B/T): 585 x 380 x 320 mm

Gewicht: 16 kg

Betriebseinstellung: LED-Anzeige

Einsatzbereich: 5°C ~ 35°C

2 Jahre Garantie

Auf alle Luftentfeuchter "Akto 735" erhalten Sie bei uns eine Garantie von 2 Jahren.



Rückseite

Der Lufteinzug befindet sich auf der Rückseite des Gerätes. Einfach zu reinigender Staubfilter aus Kunststoff und antibakteriellem Nylonnetz auf der Rückseite des Entfeuchters.