Superdryer SD62

Topqualität, geeignet für Baustellen, Industrie, Gewerbe Archive und bei Wasserschäden

Integrierte Kondenswasserpumpe mit Förderhöhe bis max. 5 m

Entfeuchtungsleistung 52 Liter pro Tag (bei 30°C/80% r.F.)

Einsetzbar bis an den Gefrierpunkt

Technische Daten Superdryer SD62

Stromaufnahme	
bei 20°C/80% r.F.	700W
max.	950W
Absicherung	4.4 A
Stromspannung	230V
Ventilation freiblasend ca.	600m3/h
Ventilation eingebaut ca.	450m3/h
Geräusch in 2.5m Abstand	52dB(A)
Abtausystem	Heissgas
Einsatzbereich Temperatur	1-35°C
Einsatzbereich Feuchtigkeit	30-99% r.F.
Wasserentzug pro Tag	
bei 30°C/80% r.F.	52L
bei 20°C/60% r.F.	19L
Gewicht	51 kg
Kühlmittel	R407C
Garantie	2 Jahre

Beispiele Entfeuchtungsleistung bei unterschiedlichen Temperaturen und Luftfeuchtigkeiten

10°C-60%	10 l/24h	25°C-60%	23 l/24h
10°C-80%	17 l/24h	25°C-80%	34 l/24h
15°C-60%	14 l/24h	27°C-65%	28 l/24h
15°C-80%	22 l/24h	27°C-80%	36 l/24h
20°C-60%	19 l/24h	30°C-80%	52 l/24h
20°C-80%	27 l/24h	32°C-90%	62 l/24h