

# Samsung Wandklimageräte Set "MALDIVES" - Serie P+ - bestehend aus:

**1 x Inneneinheit A QV12PSBN**  
**1 x Außeneinheit A QV12PSBX**

**Energieeffizienzklasse (Kühlen / Heizen):**



[Die Skala der Energieeffizienzklasse reicht von A (sehr effizient) bis G (weniger effizient).]

**Näherungswert für den jährlichen Energieverbrauch bei durchschnittlich 500 Betriebsstunden: 530 kW**

**Kühlleistung, definiert als Kühlkapazität des Geräts in kW im Kühlbetrieb bei Vollast: 4,0 kW**

**Energieeffizienzgröße des Geräts im Kühlbetrieb bei Vollast: 3,30**

**Gerätetyp:** Kühlen und Heizen  
**Kühlungsart:** Luftkühlung

**Heizleistung, definiert als Heizkapazität des Geräts in kW im Heizbetrieb bei Vollast: 5,4 kW**

**Energieeffizienzgröße des Geräts im Heizbetrieb bei Vollast: 3,70**

**Geräuschemissionen bei Standardbetrieb Innengerät: 21 db**

**Geräuschemissionen bei Standardbetrieb Außengerät: 42 db**

## Hauptmerkmale:

- **Maximale Kühlung, minimale Energie**
- **Smart, Stylish und Ultra-Clean Ausgestattet mit Full-HD-Filter und antibakterieller Beschichtung**

## Samsung Wandklimageräte Set "MALDIVES" - Serie P+ - bestehend aus:

- S-Inverter | Zero Standby Power | selbstreinigend | flüsterleise
  - Energieeffizienzklasse A|A
  - Inklusive Infrarotfernbedienung
  - Optional mit Kabel-Fernbedienung mit Echtzeit-, Tages- und Wochentimer und Raumtemperaturfühler | ON/OFF und CnT Kontakt
  - Kühlen|Heizen|Entfeuchten|Ventilieren
  - Automatischer Betriebsartenwechsel
  - Platine mit alphanumerischem Display für exakte Diagnosen
  - Luftansaug nicht sichtbar
  - 3 Ventilatorstufen plus Turbo-Funktion
  - Auto-Restart|Auto-Swing
  - Winterbetriebseinrichtung für Kühlbetrieb bis -10°C
  - Good Sleep Mode
  - Antibakteriell beschichteter Wärmetauscher
  - Full HD-Filter | 24 Stunden Programm-Timer
  - Gerät Farbton weiß RAL 9010
- \*gemessen in 1m Abstand für die Modelle AQV 09~12

### Geräteaufbau Innengerät:

Formschönes Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff. Luftansaug kopfseitig über die gesamte Verdampferbreite. Luftausblas im unteren Geräteteil. Luftlenkautomatik zur optimalen Zuluftverteilung im Raum oder Luftführung individuell einstellbar. Reinigungsfähiger Full-HD-Filter, leicht nach vorne herausnehmbar. Ventilator dreistufig schaltbar für besonders geräuscharmen Betrieb. Direkt angetriebener Motor mit Wicklungsschutz. Verdampfer aus CU-Rohr mit aufgedruckten Aluminiumlamellen. Elektronische Regelung mit mikroprozessorgesteuertem Betriebsablauf für optimalen Klimakomfort. Schaltkontrolle über Infrarot-Fernbedienung (Abstand bis 10 m) mit leicht verständlichem LCD-Display.

### Geräteaufbau Außengerät:

Wetterfestes Stahlblechgehäuse auf verwindungsfreiem Grundrahmen. Verflüssiger aus CU-Rohr mit aufgedruckten Aluminiumlamellen. Rollkolbenverdichter für besonders leisen und energiesparenden Betrieb. Schwingungsgedämpft. Mit integriertem Wicklungsschutz. Laufruhiger Axialventilator, direkt angetrieben, elektronisch ausgewuchtet. Kältesystem werkseitig mit Sicherheitskältemittel R410A vorgefüllt.

Sollten Fragen offen sein, einfach anrufen, ich berate gern.

LKU Leuenberger Klimageräte GmbH | Schützenstrasse 33 | 8902 Urdorf

Tel. 044 - 735 24 24 | Fax 044 - 734 02 20 | Nat. 079 - 623 24 24 | E-Mail: info@lku.ch