

Luftentfeuchter

- Mit eingebautem Hygrostat
- Energieklasse: B
- Kältemittel: R134a
- FCKW-frei
- Sparsam
- Umweltfreundlich
- Mobil
- Lieferumfang: ca. 2.5 m Anschlusskabel mit Stecker 230V, Betriebsanleitung



Wood's Luftentfeuchter MDR 25

Artikel-Nr. 60 101 36



Entfeuchterleistung

max. 25l/24h bei 30°C und 80% rel. Luftfeuchtigkeit
max. 13.2l/24h bei 27°C und 60% rel. Luftfeuchtigkeit

El.-Leistung	690 W
Kühlleistung	510 W
Raumtrocknung	bis ca. 200 m ³
BxHxT	368x605x430 mm

Gewicht	ca. 23.5 kg
Farbe	weiss
Steuerung	abnehmbar, bis zu 4 Geräte steuerbar

WD-28/ED28

Artikel-Nr. 60 100 20



Entfeuchterleistung

max. 17.5l/24h bei 30°C und 80% rel. Luftfeuchtigkeit
max. 10.5l/24h bei 27°C und 60% rel. Luftfeuchtigkeit

El.-Leistung	460 W/2.0 A
Kühlleistung	900 W, 780 kcal/h
Raumtrocknung	bis ca. 250 m ³

BxHxT	350x530x410 mm
Gewicht	ca. 24 kg
Farbe	weiss

WD-50/ED36

Artikel-Nr. 60 100 30



Entfeuchterleistung

max. 20.8l/24h bei 30°C und 80% rel. Luftfeuchtigkeit
max. 13.2l/24h bei 27°C und 60% rel. Luftfeuchtigkeit

El.-Leistung	560 W/2.65 A
Kühlleistung	1250 W, 1085 kcal/h
Raumtrocknung	bis ca. 350 m ³

BxHxT	350x530x410 mm
Gewicht	ca. 25 kg
Farbe	weiss

Technische Daten MDR 25, WD-28/ED28 und WD-50/ED36

Anschluss	230V/6A
Wasserbehälter	
WD-28/ED28 & WD-50/ED36, 10l, MDR 25, 5l	
Schlauchanschluss	3/4", für Direktablauf Kanalisation
Kontrolllampe	eingebaut

Funktionstemperaturen	12–30°C
Luftumwälzung	300/500 m ³ pro Stunde, zweistufig
Überlaufsicherung	mit optischer Anzeige bei vollem Behälter, schaltet aus
Luftfilter	eingebaut