

# Schwimmbadentfeuchter FSW63

## Eigenschaften:

Kräftige Entfeuchtungsleistung  
 Ruhiger Betrieb durch Dual-Ventilation  
 Spezialbeschichteter, säurebeständiger Verdampfer  
 Einfache Einstellung der Zielfeuchte  
 Anzeige der aktuellen Feuchtigkeit  
 Sparsamer Betrieb  
 Direktableitung des Kondensates  
 Stehend oder an die Wand montiert einsetzbar



## Technische Daten

Stromaufnahme bei 27° C/ 65	700 W
Stromaufnahme max, Anlaufstrom	950 W
Umluftmenge	600 m3/h
Betriebsgeräusch in 2.5m Abstand	49 dB(A)
Kühlmittel	600 gr
Schlauchanschluss	3/4 Zoll
Gewicht	48 kgs
Masse (l x B x H mm)	1008x250x680
Betriebseinstellung	digital
Umgebungstemperatur	5-35°C
Umgebungsfeuchte	40-99% r.F.
Entfeuchtungsleistung 30°C/80% r.F.	52 L/Tag
Entfeuchtungsleistung 20°C/60% r.F.	20 L/Tag
Geeignet für Wasseroberflächen bis ca.	40m2
Stromanschluss	230V
Produktionsland	Italien
Garantie	3 Jahre
Preis inkl. Mwst, inkl. vRG	Fr. 1890.-
Lieferung Bordsteinkante kostenlos	
Aufpreis für Wandmontage	Fr. 280.-

## Entfeuchtungsleistung

### Temperatur/Feuchte

10°C-60%	<b>10 l/24h</b>	25°C-60%	<b>25 l/24 h</b>
10°C-80%	<b>18 l/24h</b>	25°C-80%	<b>35 l/24 h</b>
15°C-60%	<b>15 l/24 h</b>	27°C-65%	<b>28 l/24 h</b>
15°C-80%	<b>23 l/24 h</b>	27°C-80%	<b>39 l/24 h</b>
20°C-60%	<b>20 l/24 h</b>	30°C-80%	<b>52 l/24 h</b>
20°C-80%	<b>28 l/24 h</b>	32°C-90%	<b>62 l/24 h</b>

