


BITTE TIEF
EINATMEN - UND DANN
WEITER LESEN.

Luftreiniger NatAir



**Von der ETH Zürich
getestet!**

Der NatAir vermag auch bei geöffnetem Fenster die Ozonkonzentration in Innenräumen markant zu senken. Der NatAir von TURMIX ist weltweit der erste Luftreiniger, der die gereinigte Luft auch noch aktiviert! Dank einer elektronischen Regelung gibt er der gereinigten und geruchlosen Luft, individuell wähl- und programmierbar, Duftstoffe zu. Sie bestimmen die Note und die Intensität. Zudem verhindern versilberte Elektroden die Keimbildung im Vorratswasser und damit eine unangenehme Geruchsentwicklung. Ein Luftreiniger der Extraklasse!



- 1 Ventilator
- 2 Befeuchterscheiben
- 3 Vierschichtfilter
- 4 Lufteintritt
- 5 Schutzgitter
- 6 Duftpatrone
- 7 Ionisator
- 8 Luftaustritt

TURMIX Luftbefeuchter/Luftreiniger NatAir

Apparatedaten

System	Luftreinigung – Vierschicht-Trockenfilter mit Aktivkohle Luftbefeuchtung – Kaltverdunster Luftionisierung – Negativionisator Wasserionisierung – 2 versilberte, korrosionsbeständige Stäbe verhindern die Keimbildung des Wassers in der Bodenwanne.												
Nennleistung	max. 40 Watt												
Nennspannung	220–240 Volt, 50 Hz												
Bedienungselement	– EIN/AUS-Taste – 3 Ventilationsstufen – Luftionisierung EIN/AUS – Befeuchtung EIN/AUS – Luftaktivierung EIN/AUS und Programmwahl – Filterwechselanzeige – Wassermangelanzeige – Wertänderung plus/minus – Feuchtigkeitsanzeige SOLL/IST												
Leistung	Leistung pro Schaltstufe <table border="1" data-bbox="511 1601 1319 1720"> <thead> <tr> <th></th> <th>I</th> <th>II</th> <th>III</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>– Luftumwälzung (m³/h)</td> <td>140</td> <td>180</td> <td>240</td> </tr> <tr> <td>– Befeuchtungsleistung (dl/h)</td> <td>2,3</td> <td>3,0</td> <td>4,0</td> </tr> </tbody> </table>		I	II	III	– Luftumwälzung (m ³ /h)	140	180	240	– Befeuchtungsleistung (dl/h)	2,3	3,0	4,0
	I	II	III										
– Luftumwälzung (m ³ /h)	140	180	240										
– Befeuchtungsleistung (dl/h)	2,3	3,0	4,0										
Ionisation	300 000–600 000 Ionen/cm ³ bei 1 m Abstand												
Luftaktivierung	– 5 natürliche Duftstoffe – 2 synthetische Duftstoffe												

Trockenfilter	vierschichtiger Luftfilter bestehend aus: – Grobstaubfilter aus 80% Polyester 10% Polyamid 10% Acrylfaser – Aktivkohlenfilter 2-schichtig / 2200–2400 g/m ² – Feinstaubfilter aus 75% Acrylfaser 12,5% Polyester 12,5% Polyamid	
Filterfläche	0,28 m ²	
Anschluss	fest eingebautes Anschlusskabel, ca. 2 m lang, mit Stecker 2 P	
Masse	B/H/T 550/620/250 mm	
Gewicht	12,5 kg	
Wassertank	aus transparentem, schlagfestem Polyethylen mit automatischem Nachfüllventil ausgerüstet; abnehmbar, Inhalt 6 Liter	
Bodenwanne	aus schlagfestem Polystyrol, Inhalt 6 Liter. Beständig gegen handelsübliche Entkalkungs- und Reinigungsmittel	
Gesamtfassungsvermögen	12 Liter	
Ausführung	Art. 54105 Weiss	
Richtpreis	Fr. 819.– inkl. MwSt. / plus Fr. 3.- vorgezogene Recycling-Gebühr Zubehör: Vierschichtfilter Art. 54453 Fr. 64.– inkl. MwSt.	

Aromastoffe	Aromastoff Standard	Art. 54454	Fr. 25.90
	Aromastoff Waldwiese	Art. 54455	Fr. 38.--
	Aromastoff Eros	Art. 54456	Fr. 34.--
	Aromastoff Relax	Art. 54457	Fr. 29.--
	Aromastoff Power	Art. 54458	Fr. 36.--
	Aromastoff Flower	Art. 54459	Fr. 24.--
	Aromastoff Poesie	Art. 54461	Fr. 23.--